

注油机气液增压泵

Gas and liquid supercharging pump for oil injection machine

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司注油机气液增压泵为双速供油系统，气驱液压泵，在厂房（6±1）bar 的低压驱动气作用下，增压至 MAX.300MPa。系统所有高压部件均采用国外进口，质量安全可靠且便于连接、维修和维护。

二、注油机气液增压泵参数介绍:

工作介质：液压油、机油 HJ-30/HJ-40 等；

噪音标准：≤70db；

工作压力：0-300MPa；

保压级数：≥5

压力精度：±2%

计时精度：<1%

油箱容量≥10L

三、注油机气液增压泵的特点

四、

设备的关键件气动液压增压泵、控制系统、传感器、各类阀均采用进口元件。

设备的压力表、控制按钮和所有的手动阀门均设计在便于操作的位置，便于观察和操作。设备采用多重安全设计，对超压、泄露、超时等因素设立报警系统，能监控液压油是否耗尽，如果耗尽液压泵自动停止工作。设备底座安装带自锁功能万向轮，万向轮大小要设计合理，保证设备移动方便且定位可靠。设备的控制系统要设定操作工人和工艺员的操作权限，便于设备的管理。设备高压出油管与车轮注油口的接头要设计合理、安全、寿命长，不能出现漏油现象，同时便于工人操作。

系统配置手动保压阀、泄压阀和调速阀等部件，保证在控制系统出现故障时，可实现通过手动操作设备完成分段逐级升压并保压的功能。

参考网址: <http://www.simingte.com/zyjzyb.htm>